

# Intrastat – instalacja

Aby zainstalować dodatek INTRASTAT należy:

- do katalogu *Headquarters*, który znajduje się w miejscu instalacji Comarch ERP Altum, wgrać plik: **Intrastat.dll**
- w pliku Altum.exe.config (katalog *Headquarters*), należy dodać wpis **<Module>Intrastat</Module>** w poniższy sposób w dwóch modułach:

## Moduł logiki biznesowej:

```
<applicationSettings>
  <Comarch.B2.Properties.Settings>
    <setting name="BusinessLogicModules" serializeAs="Xml">
      <value>
        <ArrayOfModule
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
          <Module>Intrastat</Module>
          (...)
        </ArrayOfModule>
      </value>
    </setting>
  </Comarch.B2.Properties.Settings>
</applicationSettings>
```

## Moduł prezentacji:

```
</setting>
<setting name="PresentationModules" serializeAs="Xml">
  <value>
    <ArrayOfModule xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <Module>Intrastat</Module>
      (...)
    </ArrayOfModule>
  </value>
</setting>
```

- na bazie firmowej należy uruchomić skrypty **IntrastatView.sql** oraz **Intrastat.UniversalDictionaries.sql**
- na bazie konfiguracyjnej należy uruchomić skrypt

**Config.01.sql**, który odpowiada za dodanie do profilu standardowego przycisku do generowania INTRASTATU

#### Uwaga

Dodatek INTRASTAT jest działą wyłącznie w obrębie wersji, do której został przeznaczony. Po migracji do wyższej wersji konieczne jest pobranie dedykowanego pliku .dll z rozszerzeniem.