

Intrastat – konfiguracja atrybutów

Celem poprawnego działania dodatku INTRASTAT, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich atrybutów:

- Kod Incoterms
- Kod rodzaju transakcji
- Kod rodzaju transportu
- Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
- Intrastat – Miesiąc
- Intrastat – Rok
- Kraj przeznaczenia/wysyłki
- Kraj pochodzenia

Parametr	Wartość
Nazwa: Kod Incoterms	
Słownik	Kody Incoterms
Wartość domyślna	EXW – z zakładu
Nazwa: Kod rodzaju transakcji	
Słownik	Kody rodzajów transakcji
Wartość domyślna	11-Kupno/sprzedaż (nieobarczone żadnymi warunkami)
Nazwa: Kod rodzaju transportu	
Słownik	Kody rodzajów transportu
Wartość domyślna	3-Transport drogowy
Nazwa: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat	
Słownik	Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
Wartość domyślna	Nie

Parametr	Wartość
Nazwa: Intrastat - Miesiąc	
Słownik	Intrastat - Miesiące
Wartość domyślna	01
Nazwa: Intrastat – Rok	
Słownik	Intrastat - Rok
Wartość domyślna	2017
Nazwa: Kraj przeznaczenia/wysyłki	
Lista	format: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_country
Wartość domyślna	PL (na dokumencie zmienić na inny kraj)
Nazwa: Kraj pochodzenia	
Lista	format: Zapytanie SQL - select Code from dbo.dic_Country
Wartość domyślna	Wartość pusta

Wszystkie powyższe klasy atrybutów powinny mieć ustawione następujące parametry:

- Zaznaczony parametr: **Aktywny**
- Przypisanie do obiektów (oprócz atrybutu: **Kraj pochodzenia**):
 - Faktura zakupu
 - Korekta ilościowa faktury zakupu
 - Korekta wartościowa faktury zakupu
 - Faktury sprzedaży
 - Korekta ilościowa faktury sprzedaży
 - Korekta wartościowa faktury sprzedaży
- Przypisanie do obiektów (dla atrybutu: **Kraj pochodzenia**):
 - Element faktury sprzedaży

- Element korekty wartościowej faktury sprzedaży
- Element korekty ilościowej faktury sprzedaży
- Element faktury zakupu
- Element korekty wartościowej faktury zakupu
- Element korekty ilościowej faktury zakupu
- Artykuł

Uwaga

Po dodaniu pierwszego dokumentu z ww. atrybutami, proszę dodatkowo wykonać skrypt *IntrastatSetAttributesInternalName.sql*, który sprawdzi poprawność nazw atrybutów (zapobiegając ewentualnym rozbieżnościami danych pobieranych do intrastatu) oraz zaktualizuje InternalName tych atrybutów.