


Definiowanie grup artykułów

Użytkownik ma możliwość definiowania grup artykułów w celu łatwiejszego zarządzania nimi. Drzewo grup artykułów znajduje się w panelu *Grupy* w oknie listy artykułów.



Drzewo grup artykułów

Lista rozwijana *Podział* znajdująca się pod drzewem grup pozwala użytkownikowi na wybranie, według jakiej kategorii podziału ma być prezentowane drzewo grup. Dostępne, domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to:

- *Asortyment – Podział ze względu na rodzaj artykułu*
- *Producent – Podział ze względu na producenta artykułu*
- *Bez podziału – Artykuły bez podziału na grupy*

Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym *Ogólne → Kategorie podziału artykułów*. Każdy podział artykułów zawiera domyślnie *Grupę główną*. Użytkownik może definiować nowe podgrupy dla każdego podziału, a następnie przyporządkowywać im je w oknie *Dostępność obiektów (Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów)*.

Ponadto w słowniku uniwersalnym *Kategorie podziału artykułów*

dla każdej kategorii dostępny jest parametr *Wielokrotne przypisanie artykułu do grup*. Zaznaczenie parametru powoduje, że istnieje możliwość dołączania i odłączania wielu grup w ramach określonego podziału. Jeśli parametr pozostanie odznaczony, wówczas użytkownik będzie mógł jedynie przenosić artykuł do innych grup w ramach tego samego podziału. Wartość parametru jest prezentowana pod drzewem grup oraz na formularzu definicji grupy artykułów.

Zaznaczenie parametru *Wielokrotne przypisanie do grup* powoduje również, że w grupie przycisków *Lista* dostępny staje się przycisk [**Dołącz grupę**], który umożliwia jednoczesne dołączanie wielu artykułów do wielu grup. Po zaznaczeniu wybranych artykułów na liście artykułów, a następnie wybraniu przycisku, pojawia się okno prezentujące drzewo grup. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia w nim grupy/grup, do której należy dołączyć wybrane artykuły.

Formularz grupy artykułów

Aby dodać nową grupę artykułów, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się nad drzewem grup artykułów lub w menu głównym. Wówczas wyświetli się formularz definicji grupy artykułów podzielony na zakładki: *Ogólne*, *Opis*, *Atrybuty*, *Załączniki* i *Pozycjonowanie*.

Zakładka *Ogólne*

Ogólne Opis Atrybuty Historia zmian Załączniki Pozycjonowanie

Kategoria podziału: Asortyment (Podział ze względu na rodzaj artykułu) Wielokrotne przypisanie artykułu do grupy Blokada dodawania nowych artykułów

Kod: Polski

Nazwa:

Aktualizuj wzorce Zmienione pola – warunkowa Aktualizuj elementy Zmienione pola – warunkowa

Ogólne Cechy Artykuły powiązane Księgowe Opis analityczny Atrybuty e-Sklep Dostępność

Kod: Maska Aktywny

Nazwa: Polski

Typ: Kod CN Edycja nazwy

Kategoria: Kraj pochodzenia Artykuł wagowy

VAT zakup: Numer katalogow: Rabat od ceny

VAT sprzedaż: Producent Odwrotne obciążenie:

Minimalna marża: % Marka:

Jednostki

J. pod...	Il. jedn. ...	Jednostka	Il. je...	Dziesiąt...	Precyzja	Prze...
<input checked="" type="checkbox"/>	1	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	szt

Blokada zmiany dla:

	Kod	Nazwa
<input type="checkbox"/>	abc	abc
<input type="checkbox"/>	PZ	Przyjęcie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FZ	Faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	ZOZ	Zapytanie ofertowe...
<input type="checkbox"/>	OZ	Oferta zakupu
<input type="checkbox"/>	ZZ	Zamówienie zakupu
<input type="checkbox"/>	PW	Przychód wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	WZ	Wydanie zewnętrzne
<input type="checkbox"/>	FS	Faktura sprzedaży
<input type="checkbox"/>	PAR	Paragon
<input type="checkbox"/>	ZOS	Zapytanie ofertowe...
<input type="checkbox"/>	OS	Oferta sprzedaży
<input type="checkbox"/>	ZS	Zamówienie sprzed...
<input type="checkbox"/>	RW	Rozchód wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	MM-	Przesunięcie między...
<input type="checkbox"/>	ZWE	Zamówienie wewnę...

Edytuj filtr

Zakładka **Ogólne** formularza grupy artykułów

Zakładka *Ogólne* zawiera następujące pola i parametry:

- **Wielokrotne przypisanie artykułu do grup** – parametr nieaktywny, jego oznaczenie pobierane jest z definicji kategorii podziału w słowniku uniwersalnym. Jeśli parametr został tam zaznaczony, użytkownik ma możliwość dołączania wielu artykułów do wielu grup.
- **Blokada dodawania nowych artykułów** – zaznaczenie parametru spowoduje brak możliwości dodawania nowych artykułów do grupy. Parametr może być zaznaczany/odznaczany w dowolnym momencie.
- **Kod** – pole obowiązkowe
- **Nazwa** – pole obowiązkowe

- **Język** – lista rozwijana umożliwiająca wybór języka wprowadzanych treści. Domyślnie zdefiniowane w systemie wartości to: *Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski oraz Hiszpański*. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych języków w Słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Języki*
- **Aktualizuj wzorce** – parametr opisany w dalszej części artykułu
- **Aktualizuj elementy** – parametr opisany w dalszej części artykułu

Zakładka *Ogólne* zawiera podzakładki:

- **Ogólne**
- **Cechy**
- **Artykuły powiązane**
- **Księgowe**
- **Opis analityczny**
- **Atrybuty**
- **e-Sklep**
- **Dostępność**

Podzakładka *Ogólne*

Pola z podzakładki *Ogólne* stanowią wzorzec dla pól znajdujących się na formularzu artykułu należącego do danej grupy lub grupy jej podrzędnej. W czasie definiowania artykułu lub grupy podrzędnej wartości z pól wzorca będą automatycznie przenoszone na ich karty. Wyjątek stanowi pole *Maska/Konfigurator* umożliwiające weryfikację poprawności lub automatyczne nadawanie kodów artykułów oparciu o stworzoną definicję.

Gdy użytkownik wprowadzi zmiany w zapisanym wcześniej wzorcu, w głównej zakładce *Ogólne* zostaną aktywowane parametry pozwalające na aktualizację danych na formularzach grup podrzędnych i artykułów należących do grupy:

- **Aktualizuj wzorce** – dotyczy grup podrzędnych
- **Aktualizuj elementy** – dotyczy artykułów

Obok każdego z tych parametrów znajduje się lista rozwijana z dostępnymi opcjami:

- **Zmienione pola – warunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają tylko te pola na karcie grupy/artykułu, które przed zmianą miały taką samą wartość jak na wzorcu.
- **Zmienione pola – bezwarunkowa** – powoduje aktualizację pól zgodnie ze zmianami na wzorcu. Zaktualizowane zostają wszystkie zmieniane pola, bez względu na ich wartość przed aktualizacją.
- **Wszystkie pola- bezwarunkowa** – powoduje aktualizację wszystkich pól zgodnie z ustawieniami na wzorcu, poza tymi, które naruszyłyby ich unikalność (np. kod, nazwa)

Mechanizm działania wzorców grupy artykułów jest analogiczny do mechanizmu działania wzorców grupy kontrahentów, który został opisany w artykule *Definiowanie grupy kontrahentów*.

Funkcje podzakładek *Cechy*, *Artykuły powiązane*, *Księgowe*, *Opis analityczny* oraz *Dostępność* są analogiczne do funkcji zakładek znajdujących się na formularzu definicji artykułu.

Podzakładka *e-Sklep* pozwala na ustawienie parametrów do synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep.

Pozostałe zakładki

Zakładka *Opis* umożliwia użytkownikowi wprowadzenie dowolnego opisu grupy artykułów.

Zakładki *Atrybuty* i *Załączniki* zostały szczegółowo opisane w artykule *Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian*.

Zakładka *Historia zmian* jest widoczna, jeżeli w oknie *Konfiguracji zmian* (*Konfiguracja*→*Historia*→*Konfiguracja*) jest zaznaczony parametr *Historia przyrostowo*. Zakładka zawiera podgląd operacji dokonanych na obiekcie z uwzględnieniem nazwy

użytkownika oraz daty zmiany.

Zakładka *Pozycjonowanie* zawiera pola związane z pozycjonowaniem grupy artykułów w e-Sklepie.