Podstawowa konfiguracja BPM

Przed rozpoczęciem pracy aplikacją Comarch ERP Altum BPM konieczne jest jej skonfigurowanie. Służy do tego konfigurator BPM. Aplikacja w intuicyjny sposób prowadzi użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji. Domyślnie po zainstalowaniu komponentu Comarch ERP Altum – Centrala Serwer, skrót do aplikacji umieszczony jest na pulpicie. Alternatywnie aplikacja może być uruchomiona za pomocą przycisku w oknie logowania aplikacji Comarch ERP Altum.

	Comarch ERP Altum BPM
	Serwer
	Baza danych
	BAZA_PREZENTACYJNA
	Użytkownik
	Hasło
	- 🗟 😳 ⊳
Uruchamianie ko logowania	nfiguratora BPM w oknie

W celu poprawnego wykonywania procesów konieczne jest wskazanie firmowej bazy danych, z którą współpracować będzie aplikacja oraz nazwy lub adresu IP serwera, na której ta baza

się znajduje.

Baza Altum Określ firmową bazę danych systemu A	Vtum	×
Baza Altum		
Konta administracyjne	Połączei	nie z bazą firmową ALTUM
Poczta	Serwer SQL:	PC_JAN_KOWALSKI
Zaawansowane	Baza danych:	BAZA_PREZENTACYJNA
Usługi BPM		
		< <u>W</u> stecz <u>D</u> alej > Anuluj

Okno wyboru bazy danych

Następnie dostęp do bazy musi zostać uwierzytelniony za pomocą operatora posiadającego odpowiednie *uprawnienia*. W tym oknie wybierane jest również centrum, w kontekście którego działa usługa BPM.

Konta administracyjne Podaj konta administracyjne do Altum i	врм
Baza Altum	Administrator Altum
Konta administracyjne Poczta Zaawansowane Usługi BPM	Login: admin Haslo: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	< <u>W</u> stecz <u>D</u> alej > Anuluj

Okno konfiguracji danych dostępowych

Uwaga

Zalecane jest, aby konto określane dla usługi BPM należało do grupy operatorów *B2_admin*, a wskazane centrum znajdowało się jak najwyżej w strukturze praw. Taka konfiguracja zapewnia większą elastyczność realizacji procesów w wielu centrach lub firmach, a samo sterowanie uprawnieniami można modelować bezpośrednio w procesach.

Konfiguracja danych konta pocztowego nie jest wymagana do podstawowego działania procesów. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule *Konfiguracja poczty*.

W zakładce Zaawansowane konieczne jest wybranie serwera klucza oraz podanie numeru klucza w celu weryfikacji licencji przez system.

Zaawansowane Określ zaawansowane parametry BPM				X
Baza Altum Konta administracyjne Poczta Zaawansowane Usługi BPM	Ustawienia zaawansowane Port dla logowania użytkownik\hasło Port dla logowania zintegrowanego Maksymalny rozmiar załącznika Ilość watków przetwarzających procesy	?		4443 ‡ 4444 ‡ 3 ‡ MB
	Maksymalny czas trwania transakcii Adres serwera klucza licencji Numer klucza licencji	0	SERWER_KLUCZA 5000011111	600 * sekund
	Port da dsługi service broker Język usługi Serwer BPM Włącz szyfrowanie hasła do bazy danych Włącz szyfrowanie hasła do poczty e-mail Kontynuowanie przerwanych instancji Kontynuowanie wykonania przy błędzie śledzenia	9 9 9 9 9	Polski (Polska)	4022 ▼
,			< <u>W</u> stecz Dalej	> Anuluj

Konfiguracja licencji

Opis pozostałych parametrów znajduje się w artykule *Ustawienia* zaawansowane.

Ostatnim krokiem konfiguracji jest uruchomienie usługi BPM za pomocą przycisku [**Uruchom**] w zakładce *Usługi BPM*. Aktualny stan usługi można odświeżyć za pomocą przycisku [**Odśwież stan serwisów**]. Usługi BPM są szczegółowo opisane w artykule *Usługi BPM*.

Usługi (lokalne) Włącz lub wyłącz usługi BPM				×
Baza Altum Konta administracyine	Usłuai BPM			
Poczta	Host skrzynek zadań	Uruchom	*	
Zaawansowane Usługi BPM	Serwer BPM	Uruchom		
		Odśwież stan serwisów	-	
	Uwaga! Jeśli jakiekolwiek ustaw Przed uruchomieniem u Język uruchomienia us	vienia zostały zmodyfikowane, usług zapisane zostaną wszyst ług oraz przetwarzania proceso	należy zrestartować usłu kie ustawienia. ów to: Polski (Polska).	gi.
			< <u>W</u> stecz	Zakończ Anuluj

Okno uruchamiania usług BPM