

# Przenoszenie pomiędzy konfiguracyjnymi

# tłumaczeń bazami

Tłumaczenia głównego menu systemu zapisywane są w bazach konfiguracyjnych. Tłumaczenia menu można przenieść pomiędzy bazami konfiguracyjnymi w przypadku, gdy chce się je wykorzystać dla innej bazy danych.

## Przykład

Aby przenieść tłumaczenia pomiędzy bazami konfiguracyjnymi, należy wykonać następujące kroki:

1. Z poziomu menadżera jednej z baz konfiguracyjnych, w menu *Konfiguracja* → *Konwersje* należy zaznaczyć wszystkie wpisy znajdujące się w tabelach: [dbo.\_Translations] oraz [dbo.\_ButtonTranslations] (wpisy wyświetlają się, jeśli zostały wprowadzone zmiany z wykorzystaniem edytora profili). Wpisy te należy zapisać do pliku .txt w wybranej lokalizacji za pomocą przycisku [**Zapisz do pliku**].

Autor	Treść	Data
Anna....	INSERT INTO [_ButtonTranslations] ([ButtonGuid],[Language],[Translation],[BaseTranslation],[Shortcut])VALUES('f5e6323a-2994-11de-b...	2017-10-20 15:38:43
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('68bd9758-2995-11de-b291-00...	2017-10-20 15:38:43
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('d34b210c-d35c-11de-820c-001...	2017-10-20 15:38:43
Anna....	UPDATE [_ButtonTranslations] SET [Translation] = N'Nota debetowa TR', [BaseTranslation] = N'Nota debetowa' WHERE ([ButtonGuid] ...	2017-10-20 15:41:30
Anna....	UPDATE [_Translations] SET [Translation] = N'Nota debetowa TR', [BaseTranslation] = N'Nota debetowa' WHERE ([ObjectGuid] = '68bd...	2017-10-20 15:41:30
Anna....	UPDATE [_Translations] SET [Translation] = N'Nota debetowa TR', [BaseTranslation] = N'Nota debetowa' WHERE ([ObjectGuid] = 'd34b...	2017-10-20 15:41:30
Anna....	INSERT INTO [_ButtonTranslations] ([ButtonGuid],[Language],[Translation],[BaseTranslation],[Shortcut])VALUES('06374a2a-2995-11de-b...	2017-10-20 15:41:39
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('49ba40a4-2995-11de-b291-00...	2017-10-20 15:41:39
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('a615d8cc-d35c-11de-820c-001...	2017-10-20 15:41:39
Anna....	INSERT INTO [_ButtonTranslations] ([ButtonGuid],[Language],[Translation],[BaseTranslation],[Shortcut])VALUES('214094c0-2995-11de-b...	2017-10-20 15:41:50
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('56756f3b-2995-11de-b291-000...	2017-10-20 15:41:50
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('b7d6478c-d35c-11de-820c-001...	2017-10-20 15:41:50
Anna....	INSERT INTO [_ButtonTranslations] ([ButtonGuid],[Language],[Translation],[BaseTranslation],[Shortcut])VALUES('0e85fbc2-2995-11de-b...	2017-10-20 15:42:07
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('56756f3a-2995-11de-b291-000...	2017-10-20 15:42:07
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('b09c148c-d35c-11de-820c-001...	2017-10-20 15:42:07
Anna....	INSERT INTO [_ButtonTranslations] ([ButtonGuid],[Language],[Translation],[BaseTranslation],[Shortcut])VALUES('e3bed14b-8bc3-11de-9...	2017-10-20 15:43:16
Anna....	INSERT INTO [_Translations] ([ObjectGuid],[Language],[Translation],[Shortcut],[BaseTranslation])VALUES('6888522d-8bc4-11de-95cc-001...	2017-10-20 15:43:16
Anna....	INSERT INTO [_ButtonTranslations] ([ButtonGuid],[Language],[Translation],[BaseTranslation],[Shortcut])VALUES('e38e855c-e3d9-11dd-8...	2017-10-20 15:43:43

## Kopiowanie tłumaczeń z poziomu menadżera baz

Następnie, z poziomu SQL, należy odszukać docelową bazę konfiguracyjną, na której mają zostać zastosowane tłumaczenia i uruchomić na niej wylistowane wpisy. Tłumaczenia dla wstążki zostaną dodane na bazie konfiguracyjnej za pomocą komendy insert.