

Dodanie procedury OnAfterDocumentDeleted

W wersji 2024.0.0 została dodana procedura OnAfterDocumentDeleted. Procedura zostaje uruchomiona przy usuwaniu dokumentu i przyjmuje następujące parametry:

- documentId – id usuwanego dokumentu;
- userId – id użytkownika, który usuwa dokument.

```
USE [DMSbase]
GO
/***** Object: StoredProcedure [do].[OnAfterDocumentDeleted]    Script Date: 22.12.2023 10:17:08 *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [do].[OnAfterDocumentDeleted]
@documentId as int = NULL, -- DWD_ID from DF_Work table
@userId as int = NULL -- DCD_ID from DF_ConfOSDictionary table, the user who deleted the document
AS
BEGIN
    begin try
        declare @test int
    end try
    begin catch
        DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W procedurze do.OnAfterDocumentDeleted wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
        --THROW 50001, @ErrorMessage,1;
        declare @ErrorSeverity int = ERROR_SEVERITY(), @ErrorState int = ERROR_STATE()
        raiserror (@ErrorMessage, @ErrorSeverity, @ErrorState);
    end catch
END
```

Procedura „OnAfterDocumentDeleted”