

# Konfiguracja aplikacji WEB (nowej aplikacji web) do współpracy z modułem Repozytorium

Aby skonfigurować aplikację WEB (nową aplikację web dostępną od wersji 2024.0.0) do współpracy z modułem Repozytorium, administrator powinien:

1. W ramach katalogu zawierającego aplikację serwerową Comarch DMS (starą aplikację webową) otworzyć do edycji plik **Web.config**, a następnie:

- wpisać wartość „true” w ramach klucza `<add key="UseRepository" value="false" />`:

```
<add key="UseRepository" value="true" />
```

- uzupełnić **adres aplikacji Repozytorium** w ramach klucza `<add key="RepositoryUrl" value="" />`, przykładowo:

```
<add key="RepositoryUrl" value="http://localhost/repozytorium" />
```

- uzupełnić **adres aplikacji web (nowej aplikacji webowej)** w ramach klucza `<add key="WebClientUrl" value=" " />`, przykładowo:

```
<add key="WebClientUrl" value="http://localhost/DMSWeb" />
```

a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany;



```
151 <add key="DatabaseERP" value="DatabaseERP" />
152
153 <!-- "OrganizationERP" - it is necessary to enter identifier of default or
154 <add key="OrganizationERPId" value="OrganizationERP" />
155
156 <!--<add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" /
157 <add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />
158
159 <!-- Comarch OCR -->
160 <add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
161 <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
162
163 <!-- Comarch 2FA -->
164 <add key="Comarch2FAUri" value="https://ws.erp.comarch.pl/services/" />
165
166 <!-- "ERPSQLServer1" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL dat
167 <!-- <add key="ERPSQLServer1" value="." /> -->
168
169 <!-- "ERPSQLServer2" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL dat
170 <!-- <add key="ERPSQLServer2" value="<SQL server name>" /> -->
171
172 <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectories" value="" />
173
174 <add key="vs:EnableBrowserLink" value="false" />
175
176 <add key="CompanyNameSearchModeEnabled" value="false" />
177
178 <!-- UseRepository definition of cooperation workflow module with the re
179 <add key="UseRepository" value="true" />
180
181 <add key="RepositoryUrl" value="http://localhost/repozytorium" />
182 <add key="WebClientUrl" value="http://localhost/DMSWeb" />
183
184 <!-- "PerformanceAnalysisTimeRange" - time ranges for charts in performanc
185 <add key="PerformanceAnalysisTimeRange" value="1000,5000"/>
186
187 </appSettings>
188 <!--
```

Uzupełnianie kluczy „UseRepository” , RepositoryUrl” i „WebClientUrl” w pliku Web.config

2. W ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) **otworzyć** do edycji plik **web.config** i uzupełnić:

- W ramach „**RepositoryApi**” zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast **DocumentManager.WebApi** – nazwę aplikacji Repozytorium
- W ramach „**RepositoryWebsockets**” zamiast **[applicationHost]** nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast **DocumentManager.WebApi** – nazwę aplikacji Repozytorium

a następnie **zapisać** wprowadzone zmiany.

Przykład

```
<rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
  <match url="^api/repository/(.*)" />
  <action type="Rewrite"
    url="http://localhost/repozytorium/api/{R:1}"
    logRewrittenUrl="true" />
</rule>
<rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
  <match url="^hubs/repository/(.*)" />
  <action type="Rewrite"
    url="http://localhost/repozytorium/hubs/{R:1}"
    logRewrittenUrl="true" />
</rule>
```

```
web.config
10 </system.webServer>
11 </location>
12 <system.webServer>
13 <rewrite>
14 <rules>
15 <rule name="RepositoryApi" stopProcessing="true">
16 <match url="^api/repository/(.*)" />
17 <action type="Rewrite" url="http://localhost/repozytorium/api/{R:1}"
18 logRewrittenUrl="true" />
19 </rule>
20 <rule name="RepositoryWebsockets" stopProcessing="true">
21 <match url="^hubs/repository/(.*)" />
22 <action type="Rewrite" url="http://localhost/repozytorium/hubs/{R:1}"
23 logRewrittenUrl="true" />
24 </rule>
25 <rule name="WorkflowApi" stopProcessing="true">
26 <match url="^api/(.*)" />
27 <action type="Rewrite" url="http://localhost/DMSApi/api/v3/{R:1}"
28 logRewrittenUrl="true" />
29 </rule>
30 <rule name="WorkflowWebsockets" stopProcessing="true">
31 <match url="^hubs/(.*)" />
32 <action type="Rewrite" url="http://localhost/DMSApi/signalr/{R:1}"
33 logRewrittenUrl="true" />
34 </rule>
35 <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
36 <match url="(.*)" />
37 <conditions logicalGrouping="MatchAll">
38 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
39 <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
40 </conditions>
41 <action type="Rewrite" url="index.html?{R:0}" />
42 </rule>
43 </rules>
44 </rewrite>
45 <security>
46 <requestFiltering allowDoubleEscaping="true" />
```

Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch DMS

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS Repozytorium!](#)