

Kontrolka typu Data i godzina – przykład definicji kontrolki za pomocą C#

Uwaga

Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany za

pomocą przycisku  **[Zapisz]** .

Właściwość: Value

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczyt wprowadzonej do kontrolki daty i godziny oraz zainicjowanie kontrolki datą i godziną.
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki Data i godzina>.Value`
- **Typ:** `DateTime?`
- **Dostęp:** Zapis/Odczyt

Przykład

Zainicjowanie kontrolki aktualną datą:

```
Globals.MainFrame.DateTime1.Value = DateTime.Now;
```

Zainicjowanie kontrolki aktualną datą przedstawiono w poniższym filmach:

Film

Wprowadzanie kodu i kompilacja

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/06/datasharpdobr.mp4>

Dodawanie nowego dokumentu – w kontrolce „Aktualna data” widoczna jest data zainicjowana za pomocą C#:

<https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/06/datapryzyk.mp4>