

Kontrolka typu Towar – przykłady definicji kontrolki za pomocą C#

Uwaga

Przed kompilacją skryptów C# na komputerze z IIS należy **nadać użytkownikowi IIS_IUSRS prawo zapisu do katalogu .scriptcs_cache**

Uwaga

Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany

za pomocą przycisku  **[Zapisz]** .

Kontrolka „Towar” posiada **identyfikator numeryczny i tekstowy**:

- Jeżeli kontrolka współpracuje z systemem ERP: XL, Altum, Optima, domyślnie ustawiany jest **identyfikator numeryczny (Id)**.
- Jeżeli kontrolka współpracuje z systemem CEE używane są **identyfikatory tekstowe (IdText)**.

Właściwość: Id

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie numerycznego identyfikatora towaru dla systemów ERP: XL, Altum, Optima.

- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Towar>.Id
- **Typ:** int?
- **Dostęp:** Odczyt/Zapis

Przykład

Zainicjowanie kontrolki typu Towar towarem o identyfikatorze 1 (w przypadku współpracy z Comarch ERP XL):

```
Globals.MainFrame. ERPArticle1.Id = 1;
```

Zainicjowanie kontrolki wybranymi pozycjami przedstawiono w poniższych filmach:

Film

Wprowadzanie kodu i kompilacja:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/09/toware_rpxl-1.mp4

Dodawanie nowego dokumentu – w kontrolce „Towar” widoczny jest towar zainicjowany za pomocą C#:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/09/toware_rpxl-2.mp4

Właściwość: IdText

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie tekstowego identyfikatora towaru dla systemu CEE.
- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki

- typu Towar>.IdText
- **Typ:** String
- **Dostęp:** Odczyt/Zapis

Przykład

Zainicjowanie kontrolki typu Towar towarem o identyfikatorze (w przypadku współpracy z Comarch CEE):

```
Globals.MainFrame.ERPContractor1.IdText =  
"C14ECF1A-3076-45BC-9A86-  
12A116A40161";
```

Właściwość: Shortcut

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie nazwy towaru ustawionego na kontrolce.
- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Towar>.Shortcut
- **Typ:** String
- **Dostęp:** Odczyt

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)