

Kontrolka typu Własna akcja – przykłady definicji kontrolki za pomocą C#

Uwaga

Przed kompilacją skryptów C# na komputerze z IIS należy **nadać użytkownikowi IIS_IUSRS prawo zapisu do katalogu .scriptcs_cache**

Uwaga

Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany

za pomocą przycisku  [Zapisz] .

Skrypty C# kompilowane przez kontrolkę „Własna akcja” mogą być uruchomione w ramach procesu IIS lub w ramach niezależnego procesu.

Uruchomienie skompilowanego skryptu w ramach niezależnego procesu zalecane jest w przypadku kodów, które nie mogą działać na wielowątkowym procesie jakim jest IIS.

Wskazanie miejsca uruchomienia skryptu określa się za pomocą właściwości „**Miejsce wykonania skryptu**” znajdującego się na formatce edytora języka C# kontrolki „Własna akcja”.

Właściwość: Text

- **Opis:** Po kliknięciu na przycisk uruchamiany jest kod C#. Własna akcja obsługująca skrypt C# umożliwia zapamiętanie wyniku typu tekst.

- **Definicja:** Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu Własna akcja>_CSSCRIPT.Text
- **Typ:** string
- **Dostęp:** Odczyt/Zapis

Przykład

Odczytanie wyniku wykonania operacji i ustawienie właściwości Text:

```
string obj = Obiekt.Metoda();
```

```
if (obj == "Ok")
```

```
Globals.MainFrame.CustomAction1_CSSCRIPT.Text = "Operacja wykonana";
```

```
else
```

```
Globals.MainFrame.CustomAction1_CSSCRIPT.Text = "Błąd";
```

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)