

Przełączanie trybu pracy z KSeF

W pliku **Web.config** znajdującym się w katalogu **DMS Workflow Api** (katalogu z plikami aplikacji serwerowej Comarch DMS) dostępny jest klucz `<add key="KSeFWorkMode" value=" " />`, który pozwala na określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.

W ramach klucza można wprowadzić jedną z następujących wartości:

- **Demo** – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo:
 - Środowisko przedprodukcyjne (Demo) opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest **posiadanie faktycznych uprawnień**, analogicznych jak dla środowiska produkcyjnego
 - W ramach środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) należy używać **zanonimizowanych danych**;
 - Działanie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) jest analogiczne do systemu produkcyjnego z tą różnicą, że znajdujące się tam dane **nie są** dokumentami księgowymi.
 - Faktury wystawione w środowisku testowym i przedprodukcyjnym (Demo) **nie będą wywierały żadnych skutków prawnych** i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.
- **Production** – **wartość domyślna od wersji 2026.0.0**; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu:

- praca w tym trybie wymaga poświadczeń za pomocą realnych danych– aby zalogować się do usługi, należy posiadać rzeczywiste uprawnienia;
- dokumenty **są** realnymi dokumentami księgowymi.
- **Test** – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym
 - praca w tym trybie wymaga poświadczeń za pomocą fikcyjnych danych;
 - autoryzacja odbywa się za pomocą testowych certyfikatów;
 - dokumenty **nie są** realnymi dokumentami księgowymi.

```

149
150
151 <!-- "DatabaseERP" - it is necessary to enter Comarch ERP Enterprise database name. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
152 <add key="DatabaseERP" value="DatabaseERP" />
153
154 <!-- "OrganizationERP" - it is necessary to enter identifier of default organization in Comarch ERP Enterprise system. NOT NECESSARY IF COMARCH DMS WORKS IN MULTICOMPANY MODE -->
155 <add key="OrganizationERPId" value="OrganizationERP" />
156
157 <!--<add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />-->
158 <add key="OrganizationERPName" value="DefaultOrganizationIdentifier" />
159
160 <!-- Comarch OCR -->
161 <add key="OCRComarchUri" value="https://cr.erp.comarch.pl/api/v1/" />
162 <add key="OCRComarchTimeout" value="15" />
163
164 <!-- Comarch 2FA -->
165 <add key="Comarch2FAUri" value="https://ws.erp.comarch.pl/services/" />
166
167 <!-- Work mode between Comarch DMS and KSeF. Value - Test - work on test data. Value - Demo - working with anonymized data. Value Production - work on real data. -->
168 <add key="KSeFWorkMode" value="Demo" />
169
170 <!-- "ERPSQLServer1" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY IS REQUIRED ONLY FOR COOPERATION BETWEEN COMARCH DMS AND KSeF -->
171 <!-- <add key="ERPSQLServer1" value="." /> -->
172
173 <!-- "ERPSQLServer2" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY IS REQUIRED ONLY FOR COOPERATION BETWEEN COMARCH DMS AND KSeF -->
174 <!-- <add key="ERPSQLServer2" value="<SQL server name>" /> -->
175
176 <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectories" value="" />
177
178 <add key="vs:EnableBrowserLink" value="false" />
179
180 <add key="CompanyNameSearchModeEnabled" value="false" />
181
182 <!-- UseRepository - definition of cooperation workflow module with the repository module or with the built-in document manager. True - uses the repository module. False - uses the built-in document manager. -->
183 <add key="UseRepository" value="false" />
184
185 <add key="RepositoryUrl" value="" />
186 <add key="WebClientUrl" value="" />

```

length: 27.862 lines: 427 Ln: 166 Col: 30 Pos: 12.044 Windows (CR LF) UTF-8-BOM INS

Klucz „KSeFWorkMode” z wprowadzoną wartością „Demo”