

Udostępnienie metody `SetDocumentFlow(string)` do wyboru typu obiegu w automatycznym trybie pracy (robotyzacja)

W wersji 2026.0.0 w obiekcie Globals w klasie ACD dodano metodę `SetDocumentFlow(string)` – metoda ustawia jeden wybrany obieg, co umożliwia uruchomienie automatyzacji procesu wskazywania typu obiegu dokumentów, którym ma posługiwać się program procesu.

Metoda `Globals.ACD.SetDocumentFlow(string)`:

- Ma parametr wejściowy: nazwę typu obiegu – jest to parametr obowiązkowy
- Zwraca wyniki:
 - 0 – operacja wykonała się poprawnie
 - -1 – wystąpił błąd
 - -2 – podany obieg dokumentów nie istnieje

Comarch BPM 2026.0.0 Administrator

Konfiguracja automatycznego trybu pracy

Edytor skryptów Uprawnienia

Nazwa programu Program 1

```
1 // Use the Globals object to access variables from the BPM workflow card
2 Globals.ACD.Show();
3
4 while (1==1)
5 {
6     Globals.ACD.RefreshList();
7     Globals.ACD.SetPoint("Faktury od Firmy A",1);
8     Globals.ACD.SetDocumentFlow("Faktury");
9     Globals.ACD.GenerateDMSDocuments();
10 }
11
```

Wprowadzanie kodu na zakładce „Edytor skryptów” na zakładce „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – widoczna jest metoda `Globals.ACD.SetDocumentFlow(string)`