

Wieloinstalacyjność

W aplikacji **Comarch BPM (dawniej DMS)** została oprogramowana funkcjonalność obsługi **wyboru adresu URL wielu instalacji obiegu** w wersji stacjonarnej oraz przez API, z którego korzysta Comarch ERP XL.

Funkcjonalność umożliwia:

- Zalogowanie się do **wielu instalacji Comarch BPM (dawniej DMS)** poprzez **jedną aplikację desktop**. Wybór instalacji odbywa się poprzez **wskazanie nazwy** instalacji na formatce logowania.
- **Powiązanie nazwy zmapowanej bazy danych Comarch ERP XL z instalacją Comarch BPM (dawniej DMS)**. Dzięki czemu istnieje możliwość podniesienia formatek aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) wskazanej instalacji z poziomu formatki Comarch ERP XL „Historia związanych”.

Konfiguracja wieloinstalacyjności

W tabeli **do.DF_ConfCMSSettings**, która znajduje się w bazie **Comarch BPM (dawniej DMS)** należy zdefiniować następujące informacje w kolumnach:

- **CMS_Name** – **nazwa instalacji** (pojawia się jako lista wyboru w oknie logowania). Informacja pobierana z klucza w pliku Web.config: `<add key="CompanyName" value="Nazwa instalacji" />`,
- **CMS_URL** – **adres URL instalacji Comarch BPM (dawniej DMS) (aplikacji serwerowej)**,
- **CMS_ERPDBMap** – **nazwa zmapowanej bazy Comarch ERP XL**.

Uwaga

W przypadku wieloinstalacyjności możliwość przejścia do Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium z poziomu aplikacji desktop może mieć **tylko Instalacja 1** (ta, której URL jest zdefiniowany w pliku DMS.exe.config)

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

Przykład

CMS_Name	CMS_URL	CMS_ERPDBMap
Instalacja 1	http://www.firma.com/inst1api	Nazwa zmapowana 1
Instalacja 2	http://www.firma.com/inst2api	Nazwa zmapowana 2
Instalacja 3	http://www.firma.com/inst3api	Nazwa zmapowana 3

CMS_Name	CMS_URL	CMS_ERPDBMap
Instalacja 1	http://localhost/dms202312a	ERPXL_FirmaY
Instalacja 2	http://localhost/dms202312b	ERPXL_FirmaX

Przykładowe uzupełnienie tabeli do.DF_ConfCMSettings

Uwaga

Wszystkie instalacje powinny pracować na **tej samej wersji aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)**.

Konfiguracje wieloinstalacyjności należy przeprowadzić **na bazie Comarch BPM (dawniej DMS)**, która jest **domyślną**

instalacją. Instalacja domyślna to ta, której URL jest zdefiniowany w pliku DMS.exe.config. Dla wersji systemu wcześniejszych niż 2020.2.1 jest to plik ObiegDokumentów.exe.config.

×

**COMARCH
DMS**

Instalacja

Instalacja 1

▼

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Przykładowe okno logowania w wersji stacjonarnej Comarch BPM (dawniej DMS), jeśli skonfigurowano wieloinstalacyjność

**COMARCH
DMS**

Instalacja

Instalacja 1

Instalacja 1

Instalacja 2

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

☐ zapamiętaj logowanie



Wybór instalacji w oknie logowania w wersji stacjonarnej

Comarch BPM (dawniej DMS)