

Wskazanie identyfikatora connection stringa za pomocą kodu C#

Od wersji 2024.0.2 możliwe jest wskazanie identyfikatora connection stringa za pomocą kodu C#, aby określić connection string, na podstawie którego będzie następowało połączenie do bazy danych. Jeżeli:

- `<add key="MultiCompany" value="false" />` – wówczas connection stringi strConnectERPComp i strConnectERPConf1 są przechowywane w pliku Web.config
- `<add key="MultiCompany" value="true" />` – wówczas connection stringi są przechowywane w pliku Web.config i w tabeli do.DF_ConfCMDDictionary – w tym przypadku connection stringi do baz: konfiguracyjnej i firmowej są zapisywane pod jednym ID połączenia, zastosowano zatem następujące identyfikatory:
 - **nazwa_spółki_Comp** – pobiera connection string zapisany w kolumnie CMD_ConnectionStringERP / CMD_ConnectionStringERPEncrypted
 - **nazwa_spółki_Conf** – pobiera connection string zapisany w kolumnie CMD_ConnectionStringERPConf / CMD_ConnectionStringERPConfEncrypted

gdzie nazwa_spółki – wartość wprowadzona w polu „Nazwa spółki” / „Nazwa spółki (baza)” na zakładce „Połączenia z ERP” na

zakładce  [Ustawienia]

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API ANALIZA WYDAJNOŚCI

(+) (Dokument) (Usuń)

(DS) Firma 1

(FAB) Firma AB

System ERP: Optima

Baza konfiguracyjna: Zmień

Nazwa spółki (baza): FirmaB

Nazwa wyświetlana: Firma AB

Spółka (skrót): FAB

Wartość wprowadzona w polu „Nazwa spółki (baza)”, która wchodzi w skład identyfikatorów connection stringów

Skrypt C#

Miejsce wykonania skryptu: Serwer IIS

Uwaga! Zmiana nazwy kontrolki może spowodować nieprawidłowe działanie wyrażenia.

```

1 // Use the Globals object to access variables from the DMS workflow card
2 Globals.Common.ConnectionStrings.FirmaB Conf
3 Globals.Common.ConnectionStrings.FirmaB Comp

```

Zamknij

Przykład wykorzystania identyfikatorów connection stringów dla bazy Comarch ERP Optima w ramach kontrolki typu Własna akcja

Identyfikatory connection stringów są wykorzystywane w kodzie

C#:

- dla MS SQL:
 - `connection` = `new DmsSqlConnection(Globals.Common.ConnectionStrings.strConnectDMS)`
 - `DmsSqlCommand` `command` = `new DmsSqlCommand(connection, sqlQuery)`
- dla PostgreSQL:
 - `connection` = `new DmsNpgsqlConnection(„pgStrConnectDMS“)`
 - `DmsNpgsqlCommand` `command` = `new DmsNpgsqlCommand(connection, sqlQuery)`