

Aktualizacja aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium za pomocą instalatora

Aby zaktualizować aplikację Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium za pomocą instalatora należy przeprowadzić aktualizację wraz z aplikacją Comarch BPM (dawniej DMS), do której przypisano tę aplikację.

Uwaga

Przed rozpoczęciem aktualizacji konieczne jest, aby wykonać backup bazy MongoDB – zob. [Backup bazy danych MongoDB](#)

Uwaga

Podczas aktualizacji za pomocą Instalatora (Instalator Comarch BPM (dawniej DMS).exe) potrzebny jest dostęp do Internetu. Przebieg aktualizacji za pomocą instalatora opisano w następujących artykułach:

- dla Comarch BPM (dawniej DMS) Standalone wraz z Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium: [Aktualizacja aplikacji serwerowej, aplikacji WEB i aplikacji Comarch BPM \(dawniej DMS\) Repozytorium za pomocą instalatora](#)
- dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium: [Aktualizacja aplikacji serwerowej, aplikacji WEB i aplikacji Comarch BPM \(dawniej DMS\) Repozytorium za pomocą instalatora](#)
- dla Comarch BPM we współpracy z Comarch ERP Optima oraz Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium: [Aktualizacja aplikacji serwerowej, aplikacji WEB i aplikacji Comarch BPM \(dawniej DMS\) Repozytorium za pomocą instalatora](#)

W wersji 2024.2.2 w Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium wprowadzono szyfrowanie connection stringów znajdujących się w pliku appsettings.json w folderze z plikami Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium.



Czy wystąpiły problemy podczas aktualizacji Comarch BPM (dawniej DMS) Repozytorium? Sięgnij do wskazówek: [Comarch BPM Repozytorium – Najczęściej pojawiające się pytania](#)