Konfiguracja kont mailowych dla Comarch DMS w chmurze Comarch

Spis treści artykułu

- Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch DMS opis
 - Informacje ogólne
 - <u>Zakładka "Serwer pocztowy"</u>
 - <u>Sekcja "Ustawienia konta pocztowego"</u>
- Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki <u>mailowej</u>
- <u>Domyślnie otwarte numery portów</u>
- Przykłady konfiguracji poczty
 - Poczta WP
 - <u>Onet Poczta</u>
 - Poczta Google

Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch DMS – opis

Informacje ogólne

Konfiguracja skrzynki pocztowej w Comarch DMS odbywa się w
ramach zakładki [Ustawienia], w zakładce "Serwer
pocztowy".

Zakładka "Serwer pocztowy" służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomienia typu: przekazanie dokumentu, przypomnienia o przeterminowanych, itp.

Zakładka "Serwer pocztowy"

Zakładka "Serwer pocztowy" składa się z dwóch sekcji:

- Ustawienia konta pocztowego;
- Wyślij testową wiadomość email.



Widok zakładki "Serwer pocztowy"

Aby poprawnie skonfigurować skrzynkę pocztową w Comarch DMS, operator powinien:

- uzupełnić dane w ramach sekcji Ustawienia konta pocztowego (zob. <u>Sekcja "Ustawienia</u> konta pocztowego");
- kliknąć w ikonę (Zapisz], aby zapisać ustawienia.

[Zapisz] zostaje wyświetlony

następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:

		×
Zapisano.		
	ОК	

Informacja o zapisaniu danych

Sekcja "Ustawienia konta pocztowego"

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- Włącz wysyłanie wiadomości email parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję "Tak";
- Nazwa konta nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym, np. Comarch DMS;
- Email (wychodzący) adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja, np. urszulakowal@domena.com;
- Nazwa wyświetlana nazwa konta mailowego, np. Comarch DMS – powiadomienia – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy;
- Adres zwrotny opcjonalny adres mailowy, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż wychodzący;
- **Opis** opis konta pocztowego;
- Typ serwera domyślnie SMTP bez możliwości edycji;

- Nazwa serwera nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com;
- Port port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile – domyślnie otwarte porty to: 25, 465 i 587 (zob. <u>Domyślnie otwarte</u> <u>numery portów</u>)
- Metoda szyfrowania pole, w ramach którego możliwy jest wybór odpowiedniej metody szyfrowania wiadomości mailowych. Domyślną wartością jest "Brak";
- Metoda uwierzytelniania dostępne są dwie opcje uwierzytelnienia konta pocztowego:
 - Za pomocą loginu i hasła;
 - Poprzez mechanizm OAuth2 dla kont w usłudze Microsoft Office 365 (zob. <u>Obsługa kont pocztowych Office 365</u>);

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

- Login login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej;
- Hasło hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "Login i hasło").

Jeśli w polu "Metoda uwierzytelniania" wybrano opcję "Login i hasło", wówczas w polach "Login" i "Hasło" należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Uwaga

W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~
Nazwa konta	Comarch DMS	
Email (wychodzący)	jankowalski@comarch.com	
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia	
Adres zwrotny	jankowalski@comarch.com	
Opis	Comarch DMS	
Typ serwera	SMTP	
Nazwa serwera	smtp.comarch.com	
Port	587	^
Metoda szyfrowania	Automatyczne	~
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło	~
Login	jankowalski	
Hasło	•••••	

Przykład konfiguracji dostępu do konta mailowego z użyciem metody uwierzytelnienia "Login i hasło"

W przypadku wyboru metody uwierzytelnienia "OAuth2" należy przeprowadzić dodatkową konfigurację zgodnie z opisem dostępnym na stronie: https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/dokumentacja/obsluga-ko nt-pocztowych-office-365/

Przykłady konfiguracji dostępu do wybranych serwerów pocztowych znajdują się w punkcie: <u>Przykłady konfiguracji</u> poczty

Dostępne są następujące przykłady konfiguracji kont pocztowych

 \sim

dla serwerów:

- Poczta WP
- Onet Poczta
- Poczta Google

Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej

Po uzupełnieniu pól w sekcji **"Ustawienia konta pocztowego"** (zob. rozdział <u>Sekcja "Ustawienia konta pocztowego"</u>) użytkownik może **zweryfikować**, czy dostęp do skrzynki pocztowej został poprawnie skonfigurowany, wysyłając testową wiadomość email.

W tym celu należy przejść do sekcji "Wyślij testową wiadomość email", znajdującej się na zakładce "Serwer pocztowy", i uzupełnić następujące parametry:

- Adres email odbiorcy –w tym polu należy wprowadzić adres mailowy, na który ma zostać wysłana wiadomość tekstowa;
- Temat temat wiadomości mailowej;
- Treść wiadomości treść wiadomości;
- Załącznik z punktu widzenia powiadomień mailowych możliwość przesyłania załączników nie jest istotna. Testując konfigurację konta pocztowego należy pominąć możliwość wysyłania załączników!

Wyślij testową wiadomość email		^
Adres email odbiorcy	urszulakowal@domena.pl	
Temat	proba	
Treść wiadomości	Proba	
	Załącznik	
	Faktura FZ_5_2021 m	
	Wyślij wiadomość	

Sekcja "Wyślij testową wiadomość email"

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk

Wyślij wiadomość [Wyślij wiadomość]. Mail zostanie przekazany do kolejki mailowej i wyświetli się następujący komunikat:

Jeżeli konfiguracja profilu mailowego została skonfigurowana poprawnie, Twój mail testowy został przekazany do kolejki mailowej i przesłany na wskazaną skrzynkę pocztową.

Х

OK

Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej

Potwierdzeniem poprawności konfiguracji konta mailowego jest otrzymanie wiadomości mailowej.

Domyślnie otwarte numery portów

Domyślne numery portów, które można wprowadzić na zakładce
"Serwer pocztowy" w sekcji "Ustawienia konta pocztowego" to:

25
465
587

Uwaga

Jeżeli wymagany port nie jest dostępny na powyższej liście, wówczas należy wysłać zgłoszenie na adres <u>chmura.standard@comarch.pl</u> z prośbą o otwarcie dodatkowego portu

Przyktady konfiguracji poczty

Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta
pocztowego dostępne są na stronie
https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Uwaga

W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".



https://pomoc.wp.pl/1login/hasla-do-aplikacji-zewnetrznej

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to j**ankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369**!.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], następnie na zakładce "Serwer pocztowy" w sekcji "Ustawienia konta pocztowego" uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- Włącz wysyłanie wiadomości email użytkownik wybiera "Tak";
- Nazwa konta użytkownik wpisuje Comarch DMS;
- Email (wychodzący) użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- Nazwa wyświetlana użytkownik wpisuje
 Comarch DMS powiadomienia;
- Adres zwrotny użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
- Opis użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
- Typ serwera użytkownik pomija pole nie można go edytować;
- •Nazwa serwera użytkownik wpisuje smtp.wp.pl;
- Port użytkownik wpisuje 587;
- Metoda szyfrowania użytkownik wybiera "Automatyczne";
- Metoda uwierzytelniania użytkownik wybiera opcję "Login i hasło"
- Login użytkownik wpisuje jankowalski;
- Hasło użytkownik wpisuje Konwalia369!

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸
Login	jankowalski
Hasło	•••••

Przykład uzupełnienia sekcji "Ustawienia konta pocztowego" dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki "Serwer pocztowy".

 $\overline{}$

	Ustawienia	
\sim	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMA	AIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW
1	Do wysyłania wiadomości email zas	tosuj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸
•••	Ustawienia konta pocztowego	^
1 2 1	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
2	Nazwa konta	Comarch DMS
ö	Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
ส	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
*	Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
▲10	Typ serwera	SMTP
ľ	Nazwa serwera	smtp.wp.pl
	Port	587 🛓
	Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska "Ok". Okno zostaje zamknięte.

	2	~
Zapisano.		
	OK	

Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt: <u>Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej</u>

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta mailowego można znaleźć na stronie https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrz ebne-do-konfiguracji/

Uwaga W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

Przyklad

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to annanowak@op.pl, login to annanowak@op.pl, a hasło do poczty brzmi Pierwiosnek479%.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na

zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **"Serwer pocztowy"** i na sekcję **"Ustawienia konta pocztowego"**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

> Włącz wysyłanie wiadomości email – użytkownik wybiera "Tak";

- Nazwa konta użytkownik wpisuje Comarch DMS;
- Email (wychodzący) użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
- Nazwa wyświetlana użytkownik wpisuje
 Comarch DMS powiadomienia;
- Adres zwrotny użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
- Opis użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
- Typ serwera użytkownik pomija pole nie można go edytować;
- •Nazwa serwera użytkownik wpisuje smtp.poczta.onet.pl;
- Port użytkownik wpisuje 465;
- Metoda szyfrowania użytkownik wybiera "Automatyczne";
- Metoda uwierzytelniania użytkownik wybiera opcję "Login i hasto"
- Login użytkownik wpisuje annanowak@op.pl
- Hasto użytkownik wpisuje Pierwiosnek479%

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465 🗸
Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸
Login	annanowak@op.pl
Hasło	••••••

Przykład uzupełnienia sekcji "Ustawienia konta pocztowego" dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki "Serwer pocztowy".

 \wedge

	Ustawienia			
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW		
0	Do wysyłania wiadomości email zasto	suj Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸 🗸		
•••	Ustawienia konta pocztowego	1	^	
- -	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~	
ि	Nazwa konta	Comarch DMS		
ö	Email (wychodzący)	annanowak@op.pl		
a	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia		
*	Adres zwrotny	annanowak@op.pl		
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS		
	Typ serwera	SMTP		
j.	Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl		
	Port	465	•	
	Metoda szyfrowania	Automatyczne	~	
	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło	~	

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska "Ok". Okno zostaje zamknięte.

		×
Zapisano.		
	OK	

Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt <u>Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej</u>

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta mailowego można znaleźć pod następującym linkiem: Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc

Uwaga

W razie wątpliwości w polu "Metoda szyfrowania" należy wybrać opcję "Automatyczne".

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty należy **dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google**, jak pokazano w poniższym przykładzie.



Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail

Przyklad

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to annanowa@gmail.com, login to annanowa@gmail.com, a hasło do poczty brzmi Lawenda458!.

Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu** gmail.com i kilka na przycisk z literą A (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.



Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa klika w przycisk "Zarządzaj kontem Google".



Wybór przycisku "Zarządzaj kontem Google"

Następnie klika na zakładkę "Bezpieczeństwo", a następnie w ramach sekcji "Sposób logowania się w Google" w polu "Weryfikacja dwuetapowa" naciska na strzałkę w prawo.

Google Konto Q Prze	szukaj konto Google		0	***	A
Strona główna Image: Strona główna Image: Strona główna	Ostatnia aktywność związana z bezp	ieczeństwem			
Dane i prywatność	Utworzono hasło do aplikacji	10:31 · Polska		>	
 Bezpieczeństwo Osoby i udostępnianie 	Aplikacji Mozilla Thunderbird Email przyznano dostęp do konta	10:13 · Polska		>	
Płatności i subskrypcje	Nowe logowanie (Windows)	10:13 · Polska		>	
(i) Informacje	Sprawdź aktywność związaną z bezpieczeństwem (4)				
	Sposób logowania się w Google Dbaj o aktualność tych informacji, aby zawsze mieć dostę	ep do konta Google			
	Weryfikacja dwuetapowa	🕑 Włączono: 8 gru 2021		>]
Prywatnosc Warunki Pomoc Informacje	♣ Klucze dostępu	Zacznij używać kluczy dostępu		>	

Wybór zakładki "Bezpieczeństwo" i strzałki w polu "Weryfikacja dwuetapowa"



Go	ogle	
Anna	Nowa	
annanowa@	gmail.com	~
Aby przejść dalej, potwierdź	swoją <mark>t</mark> ożsar	mość
Wpisz hasło		
Pokaż hasło		
Nie pamiętasz hasła?		Dalej

Wybór przycisku "Dalej" po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu "Hasła do aplikacji".



Wybór strzałki na polu "Hasła do aplikacji"

Następnie w ramach pola "Wybierz aplikację" wybiera opcję "Inna opcja (własna nazwa)".

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. Więcej informacji

Nie masz haseł do aplikacji.					
Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.					
Wybierz aplikację	Wybierz urządzenie	~			
Poczta					
Kalendarz			WYGENERUJ		
Kontakty					
YouTube					
Inna opcja <i>(własna nazwa)</i>					

0 III 🗛

Wybór opcji "Inna opcja"

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje *Comarch DMS* i klika w przycisk Wygeneruj.

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. Więcej informacji

Nie masz haseł do aplika	acji.			
Wybierz aplikację i urząc	lzenie, do których	hcesz utworzy	ć nowe hasło.	
Comarch DMS	×			
				WYGENER

Wybór przycisku "Wygeneruj" po wpisaniu nazwy "Comarch DMS"

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym hasłem dla aplikacji Comarch DMS. Anna kopiuje i zachowuje hasło – w tym przypadku hasło to pvlianprlvvrnrrn – i klika "Gotowe".

Wygenerowane hasło o	do aplikacii
	Twoje hasło do aplikacji (urządzenie)
	pvli anpr lvvr nrrn
Email	Sposób korzystania
securesally@gmail.com	Otwórz ustawienia konta Google w aplikacji lub na urzadzeniu, które konfiguruiesz. Zastap
Password	swoje hasło powyższym hasłem złożonym z
••••••	16 znaków. Hasło aplikacji, tak jak Twoje zwykłe hasło, daje pełny dostęp do konta Google. Nie
	musisz go zapamiętywać, więc nie zapisuj go ani nie udostępniaj nikomu.

Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS

Następnie Anna Nowa loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika



na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę "Serwer pocztowy" i na sekcję "Ustawienia konta pocztowego". Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- Włącz wysyłanie wiadomości email użytkowniczka wybiera "Tak";
- Nazwa konta użytkowniczka wpisuje Comarch DMS;
- Email (wychodzący) użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
- Nazwa wyświetlana użytkowniczka wpisuje
 Comarch DMS powiadomienia;
- Adres zwrotny użytkowniczka wpisuje swój

adres email: annanowa@gmail.com;

- Opis użytkowniczka wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
- Typ serwera użytkowniczka pomija pole nie można go edytować;
- Nazwa serwera użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
- Port użytkowniczka wpisuje 465;
- •Metoda szyfrowania użytkownik wybiera "Automatyczne";
- Metoda uwierzytelniania użytkownik wybiera opcję "Login i hasło"
- Login użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
- Hasło użytkowniczka wkleja wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvlianprlvvrnrrn

Uwaga

W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak 🗸
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465 🗸
Metoda szyfrowania	Automatyczne 🗸
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło 🗸
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	•••••

Przykład uzupełnienia sekcji "Ustawienia konta pocztowego" dla konta pocztowego w ramach Poczty Google



 \wedge

	Ustawienia		
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMA	IL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
1	Do wysyłania wiadomości email zast	Komponent mailowy na serwerze IIS 🗸 🗸	
•••	Ustawienia konta pocztowego		\wedge
1 25	Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak	~
ට	Nazwa konta	Comarch DMS	
¢	Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com	
Â	Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia	
,₩	Adres zwrotny	annanowa@gmail.com	
	Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS	
** 0	Typ serwera	SMTP	
j.	Nazwa serwera	smtp.gmail.com	
	Port	4	65
	Metoda szyfrowania	Automatyczne	~
	Metoda uwierzytelniania	Login i hasło	~

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska "Ok". Okno zostaje zamknięte.

	×
Zapisano.	
	ОК

Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt <u>Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej</u>

Powrót do początku artykułu