

Kontrolka typu Liczba całkowita – przykłady definicji kontrolki za pomocą C#

Uwaga

Przed kompilacją skryptów C# na komputerze z IIS należy **nadać użytkownikowi IIS_IUSRS prawo zapisu do katalogu .scriptcs_cache**

Uwaga

Należy pamiętać, aby na zakładce „Schemat obiegu” na etapie, na którym ma się odbyć inicjalizacja, na zakładce „Kontrolki” zaznaczyć parametr „Inicjalizacja SQL/C#” przy danej kontrolce i aby zapisać wszystkie wprowadzone zmiany

za pomocą przycisku  **[Zapisz]** .

Właściwość: Value

- **Opis:** Właściwość umożliwia odczytanie i ustawienie wartości kontrolki.
- **Definicja:** `Globals.MainFrame.<identyfikator kontrolki typu liczba całkowita>.Value`
- **Typ:** `int?`
- **Dostęp:** Odczyt/Zapis

Przykład

Zainicjowanie kontrolki typu Liczba całkowita:

```
Globals.MainFrame.Int1.Value = 9485;
```

Zainicjowanie kontrolki wybraną liczbą przedstawiono w poniższych filmach:

Film

Wprowadzanie kodu i kompilacja:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/09/liczba_csharp.mp4

Dodawanie nowego dokumentu – w kontrolce „Numer kolejny” widoczna jest liczba zainicjowana za pomocą C#:

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/09/nowydo_kliczcalik.mp4

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)