Przechowywanie plików

W zakładce "**Przechowywanie plików**" operator może zalogować się na konto **Comarch IBARD**, na które mają trafiać dokumenty z kontrolek typu załącznik lub/i z Managera dokumentów/Repozytorium.

Aby zakładka była dostępna, należy w pliku Web.config w katalogu z aplikacją serwerową (dawna web) wprowadzić wartość IBARD w ramach klucza "DestinationAttachmentWorkflow" ("DestinationAttachmentWorkflow" = IBARD)

W przypadku współpracy z modułem Comarch DMS Repozytorium możliwe jest również wskazanie, w czyim imieniu mają być przekazywane do Repozytorium dokumenty dodane do kontrolek typu załącznik, dla których ustawiono opcję operatora dodającego załącznik "Z konfiguracji".

Jeżeli współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest włączona (w pliku web.config parametr "UseRepository" = true), a "DestinationAttachmentWorkflow" = IBARD, wówczas w sekcji "Kontrolki typu Załącznik" dostępne są dwa pola:

1. *Repozytorium* – w tym polu w ramach opcji 'Login domyślnego operatora repozytorium' wybrany zostaje operator, w którego imieniu pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium, jeśli w definicji kontrolki typu Załącznik w polu "Zastosuj login operatora Repozytorium" wybrano opcję "Z konfiguracji" (zob. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow).

Wybór operatora domyślnego jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest tryb wielospółkowy, operator zostaje

wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek przewijania.

Zmiana operatora domyślnego jest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.

	Ustawienia		
\$	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL	NARZĘDZIA	API PRZ
đ	Kontrolki typu Załącznik		
•••	Repozytorium		
	Login domyślnego operatora repozytorium		~
		Aleksandra N	laj
ACD	Comarch IBARD	Anna Krol	_
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki Załacznik	Anna Nowa	

Ustawianie operatora domyślnego dla Repozytorium

2. **Comarch IBARD**– po wyborze w ramach tego pola przycisku "Autoryzacja" zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasło do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik,

a następnie kliknąć

[Zaloguj] [Zaloguj] .

Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji *Comarch IBARD* w sekcji *Kontrolki typu Załącznik* wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi Comarch IBARD.

Jeżeli dokumenty dodane za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi Comarch IBARD, administrator powinien:

- w pliku Web.config (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr "DestinationAttachmentWorkflow", tak, aby "DestinationAttachmentWorkflow" = IBARD.
- w definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki "Archiwa" w ramach pola "Nazwa spółki" wybrać opcję "Brak spółki – IBARD".

Załącznik		
ogólne archiv	A	
Manager dokumentów		
Nazwa spółki	Brak spółki - IBARD	~
vbór opcii "Br	ak spółki – IBARD" w definicii kontrolk	i tvr

Wybór opcji "Brak spółki – IBARD" w definicji kontrolki typu Załącznik Jeżeli "DestinationAttachmentWorkflow" nie jest równe "IBARD", ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest włączona, wówczas w ekspanderze prezentowane będzie tylko pole Repozytorium.

Jeśli natomiast:

"DestinationAttachmentWorkflow" = "IBARD" i "DestinationAttachmentsRepository" = "IBARD", ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki "Przechowywanie plików" jest dostępna tylko jedna sekcja "Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów". W ramach tej sekcji mozliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku "Autoryzacja" zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasło do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie

kliknąć **[Zaloguj]** . Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji Comarch IBARD w sekcji "Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów" wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu Załącznik oraz pliki dodane do Managera dokumentów trafiają do usługi Comarch IBARD.

	Comarch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
â	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
đ	Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów	
•••	Comarch IBARD	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek typu Załącznik i do Managera dokumentów	
	Autoryzacja Zalogowano użytkownika Pro 321	

B		
m		
*		
20		
•		

Sekcja "Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów"

 "DestinationAttachmentWorkflow" = "IBARD" i "DestinationAttachmentsRepository" = "DO", ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki "Przechowywanie plików" jest dostępna tylko jedna sekcja "Kontrolki typu Załącznik", w ramach której można zalogować się do Comarch IBARD, aby do tej usługi trafiały pliki dodane w ramach kontrolki typu załącznik

	Comarch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
đ	Kontrolki typu Załącznik	
•••	Comarch IBARD	
<u>_</u>	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do kontrolek typu Załącznik	
	Autoryzacja	
18 6		
đ		
۵		
m		
*		
20		
-		

Sekcja "Kontrolki typu Załącznik"

"DestinationAttachmentWorkflow" = "DO" i "DestinationAttachmentsRepository" = "IBARD", ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki "Przechowywanie plików" jest dostępna tylko jedna sekcja "Manager dokumentów", w ramach której można zalogować się do Comarch IBARD, aby do tej usługi trafiały pliki dodane do Managera dokumentów

	Comarch DMS 2023.1.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia	
â	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW	
đ	Manager dokumentów	
•••	Comarch IBARD	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do Managera dokumentów	
ႄႄႄ	Autoryzacja Zalogowano użytkownika Pro321	
<i>1</i> 26		
B		
m		
*		
20		
•		

Sekcja "Manager dokumentów"

Jeżeli współpraca z modułem Repozytorium jest **aktywna** (w pliku **web.config** parametr **"UseRepository" = true**), a pliki dodane do Repozytorium powinny trafiać również **do usługi Comarch IBARD** (zob. <u>Przechowywanie plików z Repozytorium w</u> <u>usłudze Comarch IBARD dla administratora</u>), wówczas konieczne jest spełnienie **trzech** warunków:

1. Odpowiednie określenie connection stringa w kluczu
IBARDStorageSettings w pliku appsettings.json (zob.
Repozytorium - instalacja dla administratora)

2. Wpisanie wartości "IBARD" w kluczu "DestinationAttachmentsRepository" w pliku web.config aplikacji Comarch DMS

3. Wybranie sekcji "Repozytorium" w zakładce "Przechowywanie

plików" w zakładce "Ustawienia" W aplikacji desktop Comarch DMS i zalogowanie się do usługi Comarch IBARD za pomocą przycisku "Autoryzacja". Po naciśnięciu przycisku Autoryzacja [Autoryzacja] zostaje wyświetlone okno, w którym należy wpisać dane logowania do usługi Comarch IBARD (login i hasło) i kliknąć [Zaloguj].

Wówczas **połączenie z kontem Comarch IBARD** zostaje nawiązane – nazwa użytkownika wyświetla się w sekcji *Repozytorium* obok

przycisku [Autoryzacja] w formie informacji Zalogowano użytkownika [nazwa użytkownika]. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do Comarch DMS Repozytorium będą przechowywane w usłudze Comarch IBARD.

Uwaga

Sekcja "Repozytorium" jest widoczna dopiero po zapisaniu wartości "IBARD" w kluczu "DestinationAttachmentsRepository" w pliku web.config aplikacji Comarch DMS

			Comarch DMS 2023.1.2		[Domyślna spółka] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Ustawienia				
	POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL N	iarzędzia api	PRZECHOWYWANIE PLIKÓW		
	Kontrolki typu Załącznik		\checkmark		
'	Repozytorium		^		
•••	Comarch IBARD			×	
	Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki o	Login			
	Autoryzacja	Hasło			
<i>1</i> 01					
			Zaloguj	Anuluj	
12					
Ċ.					
ណ៍					
*					

Okno logowania do usługi Comarch IBARD w aplikacji desktopowej Comarch DMS w sekcji "Repozytorium"

Pliki z Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium w usłudze Comarch IBARD

Jeśli "DestinationAttachmentWorkflow"= "IBARD", wtedy w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do kontrolki typu Załącznik powstaje automatycznie nowy folder "Comarch DMS ", do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do kontrolki typu Załącznik.

💪 IBARD			-	
	Wyszukaj w IBARD Q	5 🧐 🕄	· ~	
☆ Start	Moje pliki		Nowy folder Prze	eślij
🖵 Moje dane 🔨			C •u :≡ 00	«
• Moje pliki	🗌 Nazwa 🗢	Data dodania 🌩	Rozmiar 🗢	()
Dane z backupu	🗌 🌅 IBARD Sync 🚱	03.03.2022	-	
Ostatnie	2022.0.3	03.10.2022	_	
Ulubione	Aktualizacja stron	28.09.2022	-	
Udostępnione dla mnie	🗌 📄 Au	04.03.2022	-	
Udostępnione przeze mnie	Backup instrukcji	03.03.2022	-	
Kosz	Backup Wordpress 2022.0.2	12.10.2022	-	
	Comarch DMS	Dziś, 10:52	-	
4,7 GB zajęte z 25 GB		1.0 Comarch © 2022 Wszelkie prav	va zastrzeżone	

Folder "Comarch DMS" w Comarch IBARD

Jeśli **"DestinationAttachmentsRepository" = "IBARD"**, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest **nieaktywna**, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Managera dokumentów powstaje automatycznie **nowy folder** "Comarch DMS MD", do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Managera dokumentów, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.

🧆 IBAF	RD			_	
=	COMARCH	COMARCH Wyszukaj w IBARD Q 🔁 🤣 🙆		~	
ଜ	Start	Moje pliki		Nowy folder Prze	eślij
	Moje dane			C •t∎ ∷≡ □□	«
•	Moje pliki	Nazwa 🌩	Data dodania 🗢	Rozmiar 🌩	
	Dane z backupu	Backup	12.10.2022	-	
	Ostatnie	🗌 📄 Tłumaczenia	02.12.2022	-	
	Ulubione	Comarch DMS MD	Dziś, 10:23	-	
	Udostępnione przeze	Przykłady konfiguracji punktów ACD.docx	29.03.2022	3,47 MB	
	mnie	🗌 🔄 External Registration1.PNG	31.03.2022	331,97 kB	
	Kosz	📄 🔄 External Registration2.PNG	31.03.2022	502,9 kB	
-	4,7 GB zajęte z 25 GB	📄 🔁 External Registration3.PNG	31.03.2022	31,47 kB	
		Wersja 6.5.1.0	Comarch © 2022 Wszelkie prawa	zastrzeżone	

Folder "Comarch DMS MD" w Comarch IBARD

Jeśli "DestinationAttachmentsRepository" = "IBARD", a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest aktywna, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Comarch DMS Repozytorium powstaje automatycznie nowy folder "Comarch DMS Repository", do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.

	Wyszukaj w IBARD	٩			Ø 🏟 🐣	Mój IBARD 🗸
Moje dane >	Moje pliki				Nowy folder	Prześlij
📋 Lista zadań backupu				C ≔ 88		»
🗖 Urządzenia	🗌 Nazwa 🌲	Data dodania 🌲	Rozmiar 🌲			\bigcirc
2 Użytkownicy	Comarch DMS Repository	03.03.2022	-			
	Folder Repozytorium	03.03.2022	-			
	🗌 📑 IBARD Sync 🚱	03.03.2022	-			
	mobile	03.03.2022	-			

Folder "Comarch DMS Repository" w usłudze Comarch IBARD

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu