

Zmiany w zakładce „Automatyczne generowanie dokumentów”

Spis treści artykułu

- [Punkt konfiguracyjny ACD „Współpraca z Comarch OCR \(generowanie dokumentów do Repozytorium\)”](#)
- [Wprowadzenie zmiennej dynamicznej w zakładce „Lista” w punktach konfiguracyjnych ACD](#)

W wersji 2023.0.0 w ramach zakładki  [Automatyczne generowanie dokumentów] wprowadzono następujące zmiany:

Punkt konfiguracyjny ACD „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”

W wersji 2023.0 dodany został nowy typ punktu ACD o nazwie *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)*. Umożliwia on przesyłanie dokumentów do Comarch DMS Repozytorium oraz przeprocesowanie ich przez usługę Comarch OCR. W ramach tego typu możliwe jest utworzenie wielu punktów konfiguracyjnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych typów punktów ACD.

Uwaga

Typ punktu konfiguracyjnego „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)” jest dostępny tylko jeśli została włączona współpraca z modułem Repozytorium,

czyli gdy w pliku web.config klucz UseRepository="True".

Uwaga

Typ punktu konfiguracyjnego "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)" nie jest dostępny, jeśli w pliku web.config klucz WorkMode="Lite" (Comarch DMS pracuje w trybie Lite)

Wprowadzono także funkcjonalność wyszukiwania dokumentu, który jest dostępny w module Repozytorium po przetworzeniu przez usługę Comarch OCR w punkcie ACD po treści, która znajduje się na tym dokumencie. W ramach punktu ACD *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)* możliwe jest także wprowadzenie zapytań, które pozwolą na zmapowanie wartości z OCR z bazy SQL na atrybuty na dokumencie w Comarch DMS Repozytorium.

Uwaga

W konfiguracji punktu ACD typu "Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)" zakładka Kontrolki została zastąpiona zakładką Atrybuty.

W ramach punktu ACD *Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)* wprowadzono checkbox *Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium*. Po zaznaczeniu checkboxa możliwe jest wprowadzenie tekstu w całości z przeskanowanego i przetworzonego przez OCR dokumentu do bazy MongoDB.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne Lista Atrybuty Uprawnienia

Tryb współpracy Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium) ▼

Zapisz Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Tryb współpracy”

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy

Ogólne

Lista

Atrybuty

Uprawnienia

Nazwa punktu

Typ dokumentu

Lokalizacja

Wyszukiwanie w treści plików w module Repozytorium

☒

Zapisz

Zamknij

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Ogólne”

Punkt ACD typu „Współpraca z Comarch OCR (generowanie dokumentów do Repozytorium)”, zakładka „Atrybuty” – przykładowa lista atrybutów dostępnych dla danego typu dokumentu w module Repozytorium

Wprowadzenie zmiennej dynamicznej w zakładce „Lista” w punktach konfiguracyjnych ACD

W wersji 2023.0.0 na zakładce „Lista” dla wartości OCW_APDId została dodana dynamiczna zmienna @PointId@.

Wprowadzenie zmiennej dynamicznej powoduje, że użytkownik nie musi samodzielnie wprowadzać w ramach zapytania numeru ID punktu ACD lub jego nazwy, jak do tej pory. W związku z tą zmianą zmodyfikowano również wzorzec zapytania do zakładki „Lista” – nowy wzorzec przedstawiono na ilustracji poniżej.

Punkt konfiguracyjny

Tryb współpracy Ogólne **Lista** Kontrolki Uprawnienia

```

1 BEGIN TRY
2 select OCD_ID, NULL, OCD_Number from do.OC_Documents
3 left join do.OC_WorkAPProcess on OCD_ID = OCW_DocumentID /*tabela przeprocesowanych dokumentów */
4 join do.DF_ConfAPDictionary on OCW_APDI=APD_ID
5 where OCW_Status = 2
6 and OCW_APDI=@PointId@ -- zmienna dynamiczna
7 --and OCW_OperatorID=@IdOperatorDMS@ /*dodatkowy warunek, aby na liście operator widział dokumenty przeprocesowane przez
8 END TRY
9 BEGIN CATCH
10 DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd: ' + ERROR_MESSAGE();
11 THROW 50001, @ErrorMessage, 1;
12 END CATCH
13

```

Składnia:
SELECT int, int, varchar(100)
int ID1, ID2 - identyfikatory dokumentu (skanu)
varchar - nazwa

Przykład:
BEGIN TRY
select cast (Id as bigint), 0, number from dbo.Documents
left join dbo.DF_WorkAPProcess on Id = APW_DocumentID1 -- tabela przeprocesowanych dokumentów
where APW_DocumentID1 is null
-- warunek dla bazy SaldeoSMART
--and company_program_id = '@SaldeoCompany@' AND queue_user = '@SaldeoLogin@'
END TRY
BEGIN CATCH

Test zapytania SQL

Zapisz Zamknij

Punkt konfiguracyjny typu „Współpraca z Comarch OCR”, zakładka „Lista” – zapytanie ze zmienną dynamiczną @PointId@