# Co należy zrobić gdy antywirus rozpoznaje aplikację Comarch DMS jako zagrożenie?

Jeżeli antywirus rozpoznaje aplikację Comarch DMS jako zagrożenie, należy dodać regułę w programie antywirusowym na bibliotekę *.dll wskazaną w komunikacie.

---

# Czy istnieje możliwość z poziomu aplikacji Comarch DMS uruchamiania bezpośrednio zapytań SQL do zewnętrznych baz danych?

Z poziomu aplikacji Comarch DMS jest możliwość połączenia się do obcej bazy. Należy wykonać to poprzez DBlinki definiowane w MS SQL.

---

# Czy istnieje możliwość zmiany kolorystyki wyświetlania pól wymaganych na karcie obiegu?

**Tak**, ale możliwość **zmiany kolorystyki wyświetlania pól wymaganych na karcie obiegu dostępna jest jedynie z poziomu wersji serwerowej (dawna web).**

W tym celu należy kolejno:

1. **przejść do katalogu**, w ktorym znajduje się **wersja serwerowa aplikacji Comarch DMS**.

2.wejść do folderu „**Content**„.

3. **kliknąć prawym przyciskiem myszy** na plik **app.css** i otworzyć go do **edycji**.




Otwieranie do edycji pliku app.css

4. nacisnąć **CTRL+F** i **wyszukać frazę** „**li .required-control**” w regule **workflowCard .sections ul li .required-control { font-weight: bold; color: #000000**




Wyszukiwanie frazy „li .required-control”

4. **zmienić #000000** na **wybrany kolor** (można użyć formatu hexadecymalnego lub rgb(x, x, x) – w poniższym przykładzie jest to kolor granatowy #000080

Zmiana koloru wyświetlania pól wymaganych

5. **zapisać zmiany**. **Nazwy pól wymaganych na karcie obiegu w aplikacji serwerowej (dawna web) będą wyświetlane w wybranym kolorze**.




Nazwy pól wymaganych na karcie obiegu wyświetlane na granatowo – jak okreslono w przykładzie

# Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?

**Tak, jest to możliwe** – aby dokumenty były numerowane w obrębie roku należy **zmodyfikować procedurę [do].[getNextDocumentNumber]**.

W tym celu należy kolejno:

1. W bazie Comarch DMS odnaleźć procedurę **do.getNextDocumentNumber** (katalog **Programmability/Stored Procedures**) i po **kliknięciu na jej nazwę prawym przyciskiem myszki** wybrać „**Modify**”.




Baza Comarch DMS – wybór opcji „Modify” dla procedury do.getNextDocumentNumber

2. Należy **zakomentować następujące fragmenty** dotyczące miesiąca:

- **and [DWT_Month]=@month**
- **+ convert(varchar, @month) + '/'**

```
    if isnull(@DelNr,0) = 0
    begin
        declare @dwtnumberTable table (DWT_Number int )

        update [do].[DF_WorkCounter]
        SET [DWT_Number] = [DWT_Number] + 1
        output INSERTED.DWT_Number INTO @dwtnumberTable(DWT_Number)
        WHERE [DWT_Year] = @year --and [DWT_Month] = @month
        AND [DWT_DFHID] = @DFH_ID

        if @@ROWCOUNT=0
        begin
            declare @number int = 1
            insert into [do].[DF_WorkCounter] ([DWT_DFHID], [DWT_Year], [DWT_Month], [DWT_Number])
            values (@DFH_ID, @year, @month, @number)
            select @nr = @number
        end
        else
        begin
            select @nr = DWT_Number FROM @dwtnumberTable
        end

    end
    else
    begin
        set @nr = @DelNr
    end

    SELECT
    @prefix = DFH_Prefix
    FROM [do].[DF_HeadDokumentFlow]
    WHERE DFH_Id = @DFH_ID

    set @fullNumber = @prefix + '/' + convert(varchar, @nr) + '/' --+ convert(varchar, @month) + '/'
    + convert(varchar, @year)
END
```

Fragmenty, które należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku

W przypadku, jeśli **fragment procedury dotyczący uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu został odkomentowany**, konieczne jest również **zakomentowanie następującej frazy**:

- **AND w1.DWD_Month=@month**

```
GO

ALTER PROCEDURE [do].[getNextDocumentNumber]
    @DFH_ID     int,
    @month      int,
    @year       int,
    @userId     int,
    @nr         int  = NULL OUTPUT,
    @fullNumber varchar(50) = NULL OUTPUT

AS
BEGIN
    declare @prefix varchar(20)
    declare @DelNr int = 0

 -- Uzupełnianie numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

    select top 1 @DelNr = w1.DWD_Number
    FROM [do].[DF_Work] w1
    JOIN [do].[DF_ConfDSHead] c1 ON DSH_ID = DWD_DSHId
    left join
    (
        select *
        FROM [do].[DF_Work] w2
        JOIN [do].[DF_ConfDSHead] c3 ON DSH_ID = DWD_DSHId
    ) insel1 on insel1.DWD_Year = w1.DWD_Year and insel1.DWD_Month = w1.DWD_Month and insel1.DSH_DFHId = c1.DSH_DFHId and (insel1.DWD_Archival = 0 or insel1.DWD_IsAutoSaved =1) and insel1.DWD_Number = w1.DWD_Number
    WHERE c1.DSH_DFHId = @DFH_ID
     ---AND w1.DWD_Month=@month
     AND w1.DWD_Year = @year and (w1.DWD_Archival = 1 and w1.DWD_IsAutoSaved = 0) and insel1.DWD_ID is null
    order by w1.DWD_Number
```

Fragment, który należy zakomentować w procedurze do.getNextDocumentNumber, aby faktury były numerowane w obrębie roku w przypadku uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu

3. Później należy kliknąć przycisk „**Execute**” – wówczas dokumenty będą **numerowane w obrębie roku**




Przykładowy numer faktury, gdy numeracja odbywa się w obrebie roku

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o

Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

---

# Czy można ustawić zbiorczo dla wszystkich lub wybranych użytkowników domyślny widok listy dokumentów w panelu użytkownika?

Zbiorcze ustawienie Panelu użytkownika dla wszystkich lub wybranych użytkowników można wykonać poprzez ustawienie widoku dla jednego użytkownika i skopiowanie wartości z tabeli [do].[DF_ConfURDokListColumnSettings] dla innych użytkowników.

---

# Jak ustawić wykorzystywanie numeru anulowanego dokumentu w Comarch DMS?

Wykorzystywanie numeru anulowanego dokumentu możliwe jest poprzez modyfikację procedury [do].[getNextDocumentNumber] poprzez odkomentowanie części dotyczącej uzupełniania numerów dokumentów po anulowaniu dokumentu.

# Czy można ustawić automatyczną wysyłkę wiadomości do osoby inicjującej dany dokument po jego przeprocesowaniu do etapu końcowego?

Istnieje możliwość ustawienia automatycznego wysłania maila do osoby inicjującej dany dokument w obiegu bez konieczności dodawania go na ostatnim etapie. Należy wykonać modyfikację procedury OnDocumentPropagation, która jest wywoływana podczas przekazania dokumentu do następnego etapu.

---

# W jakiej tabeli zapisana jest informacja, że dokument jest edytowany przez innego użytkownika?

Informacja zapisana jest w tabeli DO.DF_Work w polach: DWD_DCDLockUserId, DWD_LockDate.

# Czy Comarch DMS może być uruchamiany z poziomu shella Comarch ERP XL?

Istnieje możliwość skonfigurowania DMS, aby uruchamiał się z shella Comarch ERP XL. W tym celu należy: – wkopiować katalog DMS do katalogu, gdzie jest zainstalowany Comarch ERP XL; – plik Obiegdokumentow.exe.config wkopiować do katalogu, gdzie jest zainstalowany Comarch ERP XL; – w zmiennych środowiskowych PATH ustawić ścieżki do: – katalogu z Comarch ERP XL – do podkatalogu DMS, który został wkopiowany do katalogu Comarch ERP XL; – zrestartować komputer.

---

# Na jakich portach pracuje aplikacja DMS?

Nie ma odgórnych zaleceń dotyczących ustawień portów. Wszystko uzależnione jest od konfiguracji serwera IIS, na którym konfiguracja witryny i przypisanie portów jest dowolne. W przypadku, gdy korzystamy z domyślnych bindingów, jest to port 80 a dla SSL port 443. Jeśli zrobione są inne bindingi, wówczas porty mogą być dowolne.