

Terminal płatniczy służy do akceptacji kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych. W Comarch Retail POS można skonfigurować terminal płatniczy, z którym ma współpracować aplikacja umożliwiając obsługę formy płatności typu Karta. Aplikacja we współpracy z terminalami płatniczymi obsługuje protokoły dostawców:

- eService
- Elavon
- Polcard

W celu skonfigurowania terminala płatniczego należy przejść do [Konfiguracja] -> [Terminal płatniczy].

W otwartym oknie, w sekcji *Terminal płatniczy* należy uzupełnić następujące pola:

- **Plik sterownika** – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik *Comarch.B2.Terminal.NazwaDostawcyTerminala.dll*. Plik ten znajduje się w katalogu *bin\Drivers* w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS.
- **Typ połączenia** – umożliwia wskazanie jednego z typów połączeń: *TCP/IP* lub *Port szeregowy*.

W przypadku typu połączenia *TCP/IP* dla pól:

- **IP terminala** – należy podać IP terminala płatniczego
- **Port** – należy wskazać port, do którego podłączony jest terminal. Port dostarczany jest przez producenta terminala płatniczego.

Natomiast dla typu połączenia *Port szeregowy* dla pola:

- **Port szeregowy terminala** – należy wskazać port COM, do którego podłączony jest terminal

Przycisk [Sprawdź połączenie] umożliwia weryfikację połączenia z terminalem płatniczym.

W sekcji *Ustawienia dodatkowe* znajdują się opcjonalne parametry:

- **Limit czasu operacji (ms)** – domyślna wartość 60000 ms (60 sekund) – określa czas na wykonanie operacji zapłaty formą płatności typu *Karta*.
- **Wysyłanie raportu zamknięcia dnia** – włączony parametr oznacza, że na koniec dnia terminal (w zależności od modelu terminala) wysyła potwierdzenie wszystkich płatności
- **Logowanie komunikacji** – włączony parametr oznacza, że logi zapisywane są we wskazanym pliku

W przypadku korzystania ze sterownika *Comarch.B2.DummyTerminal.dll* transakcja formą płatności typu *Karta* kończy się domyślnie niepowodzeniem. Użytkownik może zmienić wynik przebiegu testowej transakcji modyfikując plik *POS2.exe.CONFIG* znajdujący się w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch Retail POS:

```
<applicationSettings>
<Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
<setting name="TransactionSuccessful" serializeAs="String">
<value>False</value>
</setting>
</Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
</applicationSettings>
```

Wartość **False** należy zmienić na **True** oraz zapisać zmodyfikowany plik.