

Brak możliwości wybrania funkcji w konfiguratorze

W 3 kroku konfiguratora wybieramy procedurę, która zwraca zbiór rekordów dlatego nie ma możliwości wybrania procedury, która zwraca jedną wartość.

Konfigurator danych szablonu

The screenshot shows the 'Konfigurator danych szablonu' interface. At the top, a progress bar indicates four steps: 1. Połączenie (checked), 2. Sposób pobierania danych (checked), 3. Pobieranie danych (active), and 4. Opisywanie danych. Below the progress bar, the text 'Wybierz procedurę, aby pobrać dane' is displayed. The interface is divided into two main sections: 'Znalezione procedury' and 'Parametry'. The 'Znalezione procedury' section features a search bar with the placeholder 'Szukaj procedury' and a magnifying glass icon. Below the search bar is a list of procedures: CDN.AddDokDef, CDN.AddZestawienieKonta, CDN.AdministratorDanych, CDN.AKORD, CDN.AktualizujAkordyHist, and CDN.AktualizujAtrBufor. The 'Parametry' section on the right lists four parameters: @Identyfikator, @Wdr_Typ, @Wdr_Rodzaj, and @Wdr_Waluta, each with a blue edit icon to its right.

Relacja Right Join przy samodzielnym definiowaniu danych

Dla opcji Zdefiniuj samodzielnie w Konfiguratorze danych szablonu możemy dodać więcej niż jedną tabelę i połączyć je relacjami. Dostępne typy złączeń: INNER JOIN oraz LEFT JOIN.

Nie ma dostępnej opcji RIGHT JOIN, opcja ta jest odwrotnością opcji LEFT JOIN.



W poniższym przykładzie złączenie

```
CDN.TraNag.TrN_TrNID RIGHT JOIN CDN.TraElem.TrE_TrNid
```

da taki sam efekt jak złączenie

```
CDN.TraElem.TrE_TrNid LEFT JOIN CDN.TraNag.TrN_TrNID
```

Aby skonstruować złączenie:

```
CDN.TraElem.TrE_TrNid LEFT JOIN CDN.TraNag.TrN_TrNID
```

należy złapać pole *TrE_TrNid* z tabeli *CDN.TraElem* i upuścić je na polu *TrN_TrNID* w tabeli *CDN.TraNag*. Czyli przeciągamy pole z tabeli, która ma być po lewej na pole w tabeli, która ma być po prawej.

Jeśli złączenie doda się automatycznie przy dodawaniu tabel, należy je usunąć i dodać ręcznie.

Brak pobranych danych po

skorzystaniu z opcji **Wybierz procedurę lub funkcję SQL z listy**

Jeśli przy pobieraniu danych z wykorzystaniem opcji **Wybierz procedurę lub funkcję SQL z listy** skorzystamy z procedury, która jest generowana dynamicznie to po przejściu do **Edytora** na lewym panelu danych nie będą dostępne dane bazodanowe. Generowane dynamicznie procedury dość powszechnie występują w bazie danych Comarch ERP XL.

W takich przypadkach najlepiej skorzystać z opcji **Wpisz własne zapytanie SQL** i tam wywołać procedurę przez zapytanie SQL.

Przykładowo, dla procedury „CDN”.”WydrProdKartaPracy” i parametru @CDN_Filtr należy wprowadzić poniższe zapytanie.

Własne zapytanie SQL

Zapytanie SQL
"CDN"."WydrProdKartaPracy";1 @CDN_Filtr